

L'AMBIENTE DI LAVORO: REQUISITI AMBIENTI DI LAVORO

R. Santorsa*, F. Iecher**

* I° Dirigente Medico della Polizia di Stato

**Università di Roma "La Sapienza", Cattedra e Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro, (Direttore: Prof. Francesco Tomei)

ALTEZZE

- Luoghi e aree di lavoro = non inferiore a m. **3**
- Luoghi e aree adibite esclusivamente ad uffici = non inferiore a m. **2,70**
- Depositi, magazzini e corridoi = non inferiore a m. **2,40**

PORTE / PORTONI

- Ambienti di lavoro frequentati da non più di 25 persone = 1 sola porta (per ogni singolo locale) di larghezza minima **80 cm**.
- Ambienti di lavoro frequentati da più di 25 persone e da meno di 50 = 1 sola porta (per ogni singolo locale) di larghezza minima **120 cm**.
- Ambienti di lavoro frequentati da più di 50 persone = 2 porte (per ogni singolo locale) di cui una di larghezza minima **80 cm**. ed una di larghezza minima di **120 cm**.

ILLUMINAZIONE

- DEPOSITI : **100 lux**
- LUOGHI DI PASSAGGIO : **100 lux**
- LAVORI GROSSOLANI : **200 lux**
- LAVORI DI MEDIA FINEZZA (illuminazione generalizzata) : **200 lux**
- LAVORI DI MEDIA FINEZZA (illuminazione localizzata) : **1000 lux**
- LAVORI FINI (illuminazione generalizzata) : **400 lux**
- LAVORI FINI (illuminazione localizzata) : **2000 lux**
- LAVORI FINISSIMI (illuminazione generalizzata) : **800 lux**
- LAVORI FINISSIMI (illuminazione localizzata) : **4000 lux**

AREAZIONE

- NATURALE : occorre **1 m²** di finestratura apribile per ogni **12 m²** di superficie di lavoro. Per quanto possibile le finestre dovrebbero essere posizionate su due lati opposti dell'edificio.
- ARTIFICIALE : tutte le lavorazioni che possono provocare polveri, fumi o vapori, devono essere provviste di aspirazioni forzate dotate di eventuale sistema di abbattimento

SERVIZI IGIENICI

- GABINETTI : debbono essere separati per sesso quando gli addetti sono globalmente superiori a **10**. E' consigliabile adottare un gabinetto ogni **5** addetti dello stesso sesso (come è previsto per i lavandini).
- LAVANDINI : devono essere **1** ogni **5** addetti.
- DOCCE : sono previste per le sole lavorazioni che comportano il rischio di sporcarsi o di essere contaminati da sostanze pericolose e debbono essere almeno **1** ogni **10** addetti.
- SPOGLIATOI : soltanto per le attività che necessitano di un particolare abbigliamento che non può essere quello comunemente adottato dal lavoratore. In tal caso occorrono spogliatoi separati tra i sessi ed in numero di **1** per ogni lavoratore.